



山美

## TRITURADORA DE MARTILLO SECADORA



Shanghai Sanme Mining Machinery Co., Ltd es uno de los fabricantes más exitosos en trituración y cribado en China. Con capacidad de moderna fabricación y un excelente investigación y diseño grupo de profesionales ingenieros. La trituradora de martillo secadora es explotada por experiencia profesional por muchos años, ha alcanzado un nivel mundial y es usada ampliamente en placa de seyo, cemento y otras industrias.

## Trituradora de martillo secadora

Se aplica para triturar y secar los materiales suaves y no abrasivos tales como yeso, creta, arcilla, torta de lodo, por ejemplo, romper, secar y calcinar yeso de subproducto industrial, yeso de desulfuración. Alta productividad y bajo consumo energético, tiene las funciones de romper y triturar también secar. Rompe los materiales con el rotor, los seca el aire caliente, los lleva a la sala para separación y luego entra en tubo de ciclón el polvo fino, vuelven a triturar las partículas gruesas.

En la industria de paneles de yeso por medio del rotor puede romper yeso de desulfuración (contenido de agua  $\leq 12\%$ ), realizar intercambio con aire caliente de  $550^{\circ}\text{C}$  introducido, formando los materiales con contenido de agua  $\leq 1\%$  y luego los se llevan al siguiente proceso por el aire caliente. También se puede realizar la trituración y la seca de torta en industria de cemento, carburo y de escoria en protección del medio ambiente.

Con motivo de procesamiento razonable, materiales de buena calidad, dispositivo avanzado automático, dispone de características tales como funcionamiento fiable, estable, fácil mantenimiento, y alcanza todos los estándares de protección del medio ambiente del país.

En el pasado se usaba el remedio de vertedero para tratar yeso de desulfuración, lo que causó la contaminación ambiental y la ocupación de besana. Pero en la actualidad se consigue el polvo de yeso por tratamiento, el cual es la buena materia para producir paneles de yeso.

### Especificaciones:

Modelo	Tamaño máximo de material(MM)	Capacidad (t/h)	Volumen de agua de material	Potencia (kw)	Peso (t)
DSJ1515	$\leq 100$	20-25	$\leq 15\%$	90	29
DSJ2015	$\leq 100$	30-35	$\leq 15\%$	220	40
DSJ2020	$\leq 100$	35-40	$\leq 15\%$	220	45.5
DSJ2515	$\leq 100$	40-50	$\leq 15\%$	250	55
DSJ2821	$\leq 100$	65-80	$\leq 15\%$	450	78
DSJ3026	$\leq 100$	110	$\leq 15\%$	800	128
DSJ4325	$\leq 100$	150-160	$\leq 15\%$	900	145

Notas: Los datos de capacidad se refieren a materiales medio-duros y triturados de densidad  $1.6 \times 10^3 \text{Kg/m}^3$  en el proceso de producción.



SHANGHAI SANME MINING MACHINERY CO.,LTD



SHANGHAI SANME MINING MACHINERY CO.,LTD (GERMANY HAZEMAG JV COMPANY)

Head Office

Tel: +86 21 58202968 +86 21 58206909

Fax: +86 21 58200089

Email: sales@sanmecrusher.com

Address: No.899 Dongfang Road,Pudong New District 200122,Shanghai,China